



EQUIPE COMPACT DE HYDROCYCLON



SÉRIE PCH		60.17/250	90.25/400	120.25/500	150.30/600	150.30/750
Diamètre hydrocyclon	mm	250	400	500	600	750
Diamètre pompe	mm	80	125	150	200	200
Puissance	kW	15	30	45	55	75
	cv	20	40	60	75	100
Capacité débit pulpe	m ³ /h	80	200	300	400	600
Capacité* débit sable	t/h	20	50	70	100	150
Crible essoreuse	CE	60.17	90.25	120.25	150.30	150.30

SÉRIE PCH		2x120.25/2x600	2x150.30/2x750
Diamètre hydrocyclon	mm	2 x 600	2 x 750
Diamètre pompe	mm	200	250
Puissance	kW	90	160
	cv	125	220
Capacité débit pulpe	m ³ /h	700	1.200
Capacité* débit sable	t/h	180	300
Crible essoreuse	CE	2 x 120.25	2 x 150.30

* les valeurs sont données à titre indicatif (calculées pour une densité de matériau de 1,6 t/m³)
 Les valeurs de capacité se rapportent au débit maximal de pulpe et au tonnage maximal de solides secs (<5 mm) qui peut traiter l'équipe.
 La puissance se rapporte au moteur électrique nécessaire pour actionner la pompe centrifuge dans des conditions de capacité maximale.